

TOPFORM[®]

21
22



**Befestigungs- &
Montagetechnik**

powered
by

iug
FACHGROSSHANDEL

www.iug24.de



Individuelle Preise
aktuelle Verfügbarkeit
Bestellung
rund um die Uhr
per Klick

www.iug24.de

INHALTSVERZEICHNIS



Folien und Dichtungsbänder

Systemprodukte für den professionellen Fenstereinbau

Seiten
04-10



Klebstoffe

Montage- und Folienkleber

Seite
11



Bauchemie

Silikone, Acryle, Schäume, Pistolen und Reiniger


Seiten
12-16



Verglasungszubehör

Verglasungs- und Lastabtragungsklötze

Seiten
17-20



Rolleisten und Klebebänder

Rolleisten und Klebebänder

Seiten
21-22



Montagehilfen

Montagehilfen und Zubehör


Seiten
23-27



Befestigungstechnik

Holzbau-, Spanplatten- und Fensterrahmenschrauben

Seiten
28-34



Sägeblätter

Stich- und Säbelsägeblätter

Seiten
35-39

TOPFORM Fugendichtband 600



Vorkomprimiertes Fugendichtband BG1 mit einseitiger Selbstklebung

TOPFORM Fugendichtband BG1 dient zur witterungsbeständigen äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen bei der Fenstermontage.

Anwendung:

- für die äußere Abdichtungsebene


Eigenschaften:

- schlagregendicht mind. 600 Pa (gemäß BG1 nach DIN18542)
- witterungs- und UV-beständig
- dampfdiffusionsoffen
- vorkomprimiert
- EC1 plus zertifiziert



Art.-Nr.	Fugentiefe mm	Fugenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VPE	ME
080346	10	2-4	9,7	grau	106,7	MTR
080353	10	2-4	9,7	anthrazit	106,7	MTR
079036	15	3-6	7,8	grau	54,6	MTR
080360	15	3-6	7,8	anthrazit	54,6	MTR
079043	15	4-10	5,5	grau	38,5	MTR
080377	15	4-10	5,5	anthrazit	38,5	MTR
079050	15	5-12	4,2	grau	29,4	MTR
080384	15	5-12	4,2	anthrazit	29,4	MTR
079074	20	6-15	3,2	grau	16,0	MTR
080391	20	6-15	3,2	anthrazit	16,0	MTR
080544	20	9-20	2,5	grau	12,5	MTR
080551	20	9-20	2,5	anthrazit	12,5	MTR

TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP



Vorkomprimiertes Multifunktionsband mit einseitiger Selbstklebung





TOPFORM TRIO TOP ist ein imprägniertes, vorkomprimiertes Abdichtungsprodukt für die gesamte Fensteranschlussfuge. Es erfüllt die Eigenschaften der Schlagregendichtigkeit, Luftdichtigkeit und Wärmedämmung. Auf Grund seiner Seitenimprägnierung folgt es dem RAL-Prinzip innen dichter als außen.

Anwendung

- für die äußere Abdichtungsebene
- für die mittlere Dämmebene
- für die innere Abdichtungsebene

Eigenschaften

- schlagregendicht (mind. 600 Pa)
- BG1 und BGR geprüft nach DIN 18542
- Bauteilprüfung gemäß ift-Richtlinie MO-01/1
- schalldämmend
- überputz- und überstreichbar
- gleiche Dimensionsgrößen sind doublierbar
- EC1 plus zertifiziert



Art.-Nr.	Fugentiefe mm	Fugenbreite Neubau mm	Rollenlänge m	VPE	ME
079098	64	7-15	6	18	MTR
079104	64	10-20	4,5	13,5	MTR
079128	74	7-15	6	18	MTR
079135	74	10-20	4,5	13,5	MTR

TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP Aktiv



Vorkomprimiertes Multifunktionsband mit Funktionsmembranen und einseitiger Selbstklebung

TOPFORM TRIO TOP Aktiv ist ein Abdichtungsprodukt für die gesamte Fensteranschlussfuge und verfügt über feuchteadaptive Funktionsmembranen, die sich in Ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit der Feuchtebelastung anpassen. Bei erhöhter Umgebungsluftfeuchtigkeit erhöht sich auch der Diffusionswiderstand. Durch seinen variablen Sd-Wert und dem intelligenten Feuchtemanagement ist ein ganzjähriges Austrocknen der Fensteranschlussfuge gewährleistet.

Anwendung

- für die äußere Abdichtungsebene
- für die mittlere Dämmebene
- für die innere Abdichtungsebene

Eigenschaften

- feuchteadaptiv nach EN ISO 12572
- Verwechslungsgefahr der Innen- und Außenseite des Bandes bei der Montage ausgeschlossen, da feuchtevariabel
- schlagregendicht (Neubau > 1050 Pa / Sanierung > 1050 Pa)
- BG 1 und BGR geprüft nach DIN 18542
- schalldämmend bis 59 DB
- überputz- und überstreichbar
- gleiche Dimensionsgrößen sind doublierbar
- kann je nach Komprimierungsgrad für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden.
- EC1 plus zertifiziert



Art.-Nr.	Fugentiefe mm	F u g e n b r e i t e			Rollenlänge	VPE	ME
		Neubau mm	Sanierung mm	Wärmedämmung m mm			
080414	64	6-15	6-18	6-25	11,7	46,8	MTR
080421	64	10-20	10-24	10-33	9,4	37,6	MTR
080438	74	6-15	6-18	6-25	11,7	46,8	MTR
080445	74	10-20	10-24	10-33	9,4	37,6	MTR

TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP Aktiv UBA



Vorkomprimiertes Multifunktionsband für den unteren Anschluss mit einseitiger Selbstklebung

TOPFORM TRIO TOP Aktiv UBA ist ein Abdichtungsprodukt für den unteren Fensterbankanschluss und verfügt über feuchteadaptive Funktionsmembranen, die sich in Ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit der Feuchtebelastung anpassen. Bei erhöhter Umgebungsluftfeuchtigkeit erhöht sich auch der Diffusionswiderstand. Durch seinen variablen Sd-Wert und dem intelligenten Feuchtemanagement ist ein ganzjähriges Austrocknen der Fensteranschlussfuge gewährleistet. Auf Grund der geringen Bautiefe ist dieses Produkt auch für besondere Anschlüsse geeignet.

Anwendung

- für die äußere Abdichtungsebene
- für die mittlere Dämmebene

Eigenschaften

- feuchteadaptiv nach EN ISO 12572
- Verwechslungsgefahr der Innen- und Außenseite des Bandes bei der Montage ausgeschlossen, da feuchtevariabel
- schlagregendicht > 600 Pa
- BG2 und luftdicht BGR geprüft nach DIN 18542
- überputz- und überstreichbar
- EC1 plus zertifiziert



Art.-Nr.	Fugentiefe mm	Fugenbreite Sanierung mm	Rollenlänge m	VPE	ME
080452	30	6-15	11,7	128,7	MTR
080469	30	10-20	7,0	77,0	MTR

TOPFORM Allwetterfolie TOP TEC



Anschlussdichtung selbstklebend

TOPFORM TOP TEC Allwetterfolie ist eine vollflächig selbstklebende Anschlussabdichtung aus polymermodifizierten Bitumen für Fenster- und Fasadenelemente. Besonders im Fußpunktbereich dient die 1,5 mm dicke Spezialfolie zur perfekten Abdichtung, wie es in der DIN 18195 Teil 4+5 gefordert wird. Die leistungsstarke und dauerhaft vollflächige Selbstklebung sorgt für die perfekte Verklebung auf nahezu allen bauüblichen Untergründen sowie auf verschiedenen Kaltbitumen.

Anwendung

- für die äußere Abdichtungsebene
- für die innere Abdichtungsebene

Eigenschaften

- gemäß DIN 18195 Teil 4+5
- Wind-, Luft- und Wasserdichte
- mehrfach geteiltes Abdeckpapier
- ab -5°C zu verarbeiten
- Verarbeitung auf leicht feuchten Untergründen
- EC1 plus zertifiziert



Art.-Nr.	Ausführung mm	Rollenlänge m	VPE	ME
080513	1,5 x 200	20	40	MTR
080520	1,5 x 300	20	20	MTR

TOPFORM Fensterfolie TOP TEC AKTIV



Fensterfolie selbstklebend

TOPFORM TOP TEC AKTIV Fensterfolie ist ein Abdichtungsprodukt für die innere und äußere Fensteranschlussfuge und verfügt über eine feuchteadaptive Funktionsmembrane, die sich in Ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit der Feuchtebelastung anpasst. Bei erhöhter Umgebungsluftfeuchtigkeit erhöht sich auch der Diffusionswiderstand. Sie hat ein überputzbares Vlies, das sowohl in Längs- als auch in Querrichtung dehnbar ist. Zur sicheren Verklebung am Blendrahmen ist sie mit einer verbreiterten Selbstklebung ausgerüstet. Die leistungsstarke und dauerhaft vollflächige Selbstklebung sorgt für die perfekte Verklebung auf nahezu allen bauüblichen Untergründen.

Anwendung

- für die äußere Abdichtungsebene
- für die innere Abdichtungsebene

Eigenschaften

- feuchteadaptiv nach EN 12572
- feuchtevariable Funktionsmembrane
- schlagregendicht > 1050 Pa gemäß EN 1027
- luftdicht gemäß EN 1026
- überputzbar
- 3 Monate UV- und Witterungsbeständig
- ab -10°C zu verarbeiten
- EC1 plus zertifiziert



Art.-Nr.	Breite mm	Rollenlänge m	VPE	ME
080476	75	50	200	MTR
080483	100	50	150	MTR
080490	150	50	100	MTR
080506	200	50	50	MTR
080537	300	50	50	MTR

TOPFORM Fensterfolie TOP AKTIV



Fensterfolie zur Verklebung mit Folienkleber TOPflex

TOPFORM TOP AKTIV Fensterfolie ist ein Abdichtungsprodukt für die innere und äußere Fensteranschlussfuge und verfügt über eine feuchtevariable Funktionsmembrane, die sich in Ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit der Feuchtebelastung anpasst. Bei erhöhter Umgebungsluftfeuchtigkeit erhöht sich auch der Diffusionswiderstand. Zur universellen sicheren Verklebung zum Blendrahmen ist sie mit zwei Selbstklebestreifen ausgerüstet. Die Verklebung zum Baukörper erfolgt mit **TOPFORM Montage- und Folienkleber TOPflex**.

Anwendung

- für die äußere Abdichtungsebene
- für die innere Abdichtungsebene

Eigenschaften

- feuchteadaptiv nach DIN 4108-3
- feuchtevariable Funktionsmembrane
- schlagregendicht > 600 Pa gemäß EN 1027
- luftdicht gemäß EN 1026
- Vliesseite überputzbar
- 3 Monate UV- und witterungsbeständig
- ab -5 °C zu verarbeiten
- EC1 plus zertifiziert



Art.-Nr.	Breite mm	Rollenlänge m	VPE	ME
078572	70	50	250	MTR
078589	100	50	150	MTR
078596	140	50	100	MTR
078602	200	50	100	MTR
078619	250	50	50	MTR
078626	300	50	50	MTR
078633	400	50	50	MTR

Zur sicheren Verklebung
von **TOPFORM** Fensterfolien



TOPFORM Montage- & Folienkleber TOPflex



Hochwertiger, dauerelastischer 1-komponentiger Montage- & Folienklebstoff auf Hybridbasis

Anwendung:

- im Innen- und Außenbereich
- zur Verklebung von insbesondere TOPFORM Fensterfolien
- Montagekleber (Metall, Holz, Zink, Stein, Beton und Natursteinarten, Polystyrol, Kunststoffen)

Eigenschaften:

- Hautbildung: ca. 10 Min.
- überstreichbar
- zul. Gesamtverformung: 25% nach ISO 11600
- dauerhafte flexible Verklebungen
- schrumpffrei
- schall- und vibrationsdämpfend
- Buntmetallhaftung
- kann auf vielen Untergründen ohne Primer verarbeitet werden
- EC1 plus zertifiziert

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Inhalt ml	VPE	ME
080667	weiß	Kartusche	290	12	STK
080650	weiß	Folienbeutel	600	12	STK

TOPFORM Montagekleber TOPkraft



Hochwertiger, dauerelastischer 1-komponentiger Montageklebstoff auf Hybridbasis mit sehr hoher Anfangshärtung

Anwendung:

- im Innen- und Außenbereich
- Montagekleber geeignet für Naturstein, Spiegel und PVB Verbundglas

Eigenschaften:

- Hautbildung: ca. 10 Min.
- überstreichbar & Schleifbar
- zul. Gesamtverformung: 25% nach ISO 11600
- schnelle Aushärtung
- nicht korrosiv auf Metallen
- absorbiert mechanische und akustische Vibrationen und Schwingungen
- geruchsneutral und Farbecht
- EC1 plus zertifiziert

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Inhalt ml	VPE	ME
080674	grau	Kartusche	290	12	STK

TOPFORM Sprühprimer



Sprühprimer zur optimalen Vorbehandlung der Haftflächen

Anwendung:

- zur Grundierung und Haftvermittlung

Eigenschaften:

- schnelle Trocknung
- universell einstellbarer Düsenkopf
- exakt dosier- und anwendbar auf saugenden Untergründen wie z. B. Mauerwerk, Gips, Beton und Holz-/ Faserplatten
- temperaturbeständig -20° bis +80° C
- FCKW-frei

Art.-Nr.	Inhalt ml	VPE	ME
080704	500	12	STK

TOPFORM Glättmittel



Universell einsetzbares Glättmittel

Anwendung:

- gebrauchsfertiges, vielseitig universal einsetzbares Mittel zum Glätten von frischen Dichtstoffen.

Eigenschaften:

- glättet TOPFORM® Fugendichtstoffe
- verbessert die Optik der Fuge
- dünnflüssig, einfach zu verwenden
- frei von Lösemitteln / greift den Dichtstoff nicht an
- fördert das schnelle Aushärten von TOPFORM® Fugendichtstoffen
- biologisch abbaubar

Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	VPE	ME
080261	Sprühflasche	1000	6	STK
080278	Kanister	5000	1	STK

TOPFORM Silikon



Universell einsetzbarer dauerelastischer, einkomponentiger Alcoxy Dichtstoff

Anwendung:

- Bauteilfugen, Sanitär-fugen, Verglasungsfugen
- sowie andere Anschluss- und Dehnungsfugen

Eigenschaften:

- Hautbildung: ca. 15-25 Min.
- UV-beständig und wasserfest
- zul. Gesamtverformung: 25% nach ISO 11600
- nicht korrosiv auf Metallen
- 100% Silikon
- fungizid ausgestattete Rezeptur nach ISO 846
- geruchsarm, säurefrei
- EC1 plus zertifiziert

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Inhalt ml	VPE	ME
080575	transparent	Kartusche	310	12	STK
080599	transparent	Folienbeutel	400	12	STK
080612	transparent	Folienbeutel	600	12	STK
080582	weiß	Kartusche	310	12	STK
080605	weiß	Folienbeutel	400	12	STK
080629	weiß	Folienbeutel	600	12	STK

TOPFORM Acryl



Universell einsetzbarer, einkomponentiger Dichtstoff

Anwendung:

- im Innen- und Außenbereich (Mauerwerk, Fassade, Tür- und Fensterrahmen)
- Anschlussfugen
- Füllen und Abdichten von Rissen

Eigenschaften:

- Hautbildung: ca. 10-15 Min
- überstreichbar bereits nach 10 Min.
- UV-beständig
- temperaturbeständig nach Aushärtung: -20 °C bis +75 °C
- frühregenbeständig
- zul. Gesamtverformung: 12,5% nach ISO 11600
- nicht korrosiv auf Metallen
- geruchsneutral
- EC1 plus zertifiziert

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Inhalt ml	VPE	ME
080636	weiß	Kartusche	310	12	STK
080643	weiß	Folienbeutel	600	12	STK

TOPFORM Kartuschenpistole TOP GUN II



Kartuschenpistole für 310ml / 290ml Kartuschen

Anwendung:

- sicheres Ausbringen und Dosieren von TOPFORM-Dicht- und Klebstoffen

Eigenschaften:

- für 310 ml / 290 ml Kartuschen
- ergonomischer Abzugshebel
- drehbare Schale
- starker Schubklotz
- auch für zähe Massen geeignet

Art.-Nr.	Farbe	VPE	ME
088700	rot/schwarz	1	STK

TOPFORM 2K-Montageschaum



Universell einsetzbarer, hochfester 2K Polyethan-Schaum

Anwendung:

- zum verfüllen, dämmen und isolieren von Hohlräumen
- für die Befestigung und Montage von Innentürzargen.

Eigenschaften:

- Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102 (normal entflammbar)
- klebfrei nach ca. 4 Minuten
- schneidbar nach ca. 10 Minuten
- entspreizbar nach ca. 30 Minuten
- voll belastbar nach ca. 2 Stunden
- Ausbeute ca. 13 Liter (freigeschäumt)
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W(m*K)
- Schalldämmung bis zu 63 dB
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C (nach Aushärtung)
- HFKW freies Treibmittel
- EC1 plus zertifiziert



Art.-Nr.	Inhalt ml	VPE	ME
77032	400	12	STK

TOPFORM 1K-Pistolenschaum 500 ml



Universell einsetzbar, hochdämmender 1K PUR Schaum

Anwendung:

- zum Verfüllen, Dämmen und Isolieren
- für Anschlussfugen von Fenstern, Rahmen und Fassaden

Eigenschaften:

- Baustoffklasse B2 normalentflammbar gemäß DIN 4102-1
- klebfrei nach 10 Minuten
- schneidbar nach ca. 45 Minuten
- voll belastbar nach 24 Stunden
- Ausbeute ca. 36 Liter (freigeschäumt)
- Wärmeleitfähigkeit: 0,036W(m*K)
- Schalldämmung: bis zu 62 dB
- geprüfter Winterschaum ab 0°C
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C (nach Aushärtung)
- einkomponentiger, feuchtigkeithärtender Polyurethanschaum
- HFKW freies Treibmittel
- ECI plus zertifiziert

Art.-Nr.	Inhalt ml	VPE	ME
80322	500	12	STK

TOPFORM 1K-Pistolenschaum 750 ml



Universell einsetzbar, hochdämmender 1K PUR Schaum

Anwendung:

- zum Verfüllen, Dämmen und Isolieren
- für Anschlussfugen von Fenstern, Rahmen und Fassaden

Eigenschaften:

- Baustoffklasse B2 normalentflammbar gemäß DIN 4102-1
- klebfrei nach 10 Minuten
- schneidbar nach ca. 45 Minuten
- voll belastbar nach 24 Stunden
- Ausbeute ca. 54 Liter (freigeschäumt)
- Wärmeleitfähigkeit: 0,036W(m*K)
- Schalldämmung: bis zu 62 dB
- geprüfter Winterschaum ab 0°C
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C (nach Aushärtung)
- einkomponentiger, feuchtigkeithärtender Polyurethanschaum
- HFKW freies Treibmittel
- ECI plus zertifiziert

Art.-Nr.	Inhalt ml	VPE	ME
77001	750	12	STK

TOPFORM Pistolen- und Schaumreiniger



Pistolen- & Schaumreiniger auf Aceton Basis

Anwendung:

- zum Reinigen von Schaumpistolen.
- entfernt nicht ausgehärtete Beschichtungen z.B. Lacke, Lasuren so wie Kleberückstände, Öl, Fett und Wachs.

Eigenschaften:

- mittels Sprühkopf als Spraydose verwendbar
- Abluftzeit ca. 1 Min.
- FCKW-Frei

Art.-Nr.	Inhalt ml	VPE	ME
080698	500	12	STK

TOPFORM Schaumpistole TOP GUN



Stabile Metall-Schaumpistole mit verjüngtem Pistolenrohr

Anwendung:

- sicheres Ausbringen und Dosieren von TOPFORM-Pistolenschaum

Eigenschaften:

- mit antihafbeschichteten Dosenadapter
- Dosiernadelgleitstück aus Messing
- mit DD-Dichtsystem
- gummierter Handgriff

Art.-Nr.	Farbe	VPE	ME
088717	rot	1	STK

TOPFORM Reinigungstücher TOPclean



Praktische Reinigungstücher für die effektive Reinigung

Anwendung:

- entfernt noch nicht ausgehärtete MS-Polymer-, Hybrid-, Silikon-, PU-Dichtstoffe, sowie PU-Schaum, die meisten (Spritz)Klebstoffe, Epoxidharze, Farbe, Lacke, Beschichtungen und Schmierstoffe, wie Fette und Öle von Händen, Werkzeugen und Oberflächen

Eigenschaften:

- vielseitig und extrem benutzerfreundlich
- dermatologisch getestet, reinigt effektiv
- macht Hände, Werkzeuge und Oberflächen schnell ultrarein

Art.-Nr.	Inhalt Stk.	VPE	ME
080681	100	6	STK

TOPFORM Verglasungsklötze



TOPFORM Verglasungsklötze sind aus hochwertigem Polypropylen und in verschiedenen Farben erhältlich. Dabei symbolisieren die unterschiedlichen Farben die unterschiedliche Stärke der Klötze. TOPFORM Verglasungsklötze enthalten keine Weichmacher und sind daher randverbundverträglich.

Anwendung:

- Lastabtragung bei der Verglasung
- Holz, Kunststoff- und Aluminiumfenster

Eigenschaften:

- hohe Tragfähigkeit durch verstärktes Stegsystem
- Verträglich mit vielen Randverbunddichtstoffen der Isolierglasscheibe
- alterungsbeständig
- temperaturbeständig
- keine Weichmacher

Art.-Nr.	Abmessung in mm	Farbe	VPE	ME
217124	100x20x1	weiß	1000	STK
217131	100x20x2	blau	1000	STK
217148	100x20x3	rot	1000	STK
217155	100x20x4	gelb	1000	STK
217162	100x20x5	grün	1000	STK
217179	100x20x6	schwarz	1000	STK
217186	100x22x1	weiß	1000	STK
217193	100x22x2	blau	1000	STK
217209	100x22x3	rot	1000	STK
217216	100x22x4	gelb	1000	STK
217223	100x22x5	grün	1000	STK
217230	100x22x6	schwarz	1000	STK
217247	100x24x1	weiß	1000	STK
217254	100x24x2	blau	1000	STK
217261	100x24x3	rot	1000	STK
217278	100x24x4	gelb	1000	STK
217285	100x24x5	grün	1000	STK
217292	100x24x6	schwarz	1000	STK

Art.-Nr.	Abmessung in mm	Farbe	VPE	ME
217308	100x26x1	weiß	1000	STK
217315	100x26x2	blau	1000	STK
217322	100x26x3	rot	1000	STK
217339	100x26x4	gelb	1000	STK
217346	100x26x5	grün	1000	STK
217353	100x26x6	schwarz	1000	STK
217360	100x28x1	weiß	1000	STK
217377	100x28x2	blau	1000	STK
217384	100x28x3	rot	1000	STK
217391	100x28x4	gelb	1000	STK
217407	100x28x5	grün	1000	STK
217414	100x28x6	schwarz	1000	STK
217421	100x30x1	weiß	1000	STK
217438	100x30x2	blau	1000	STK
217445	100x30x3	rot	1000	STK
217452	100x30x4	gelb	1000	STK
217469	100x30x5	grün	1000	STK
217476	100x30x6	schwarz	1000	STK

TOPFORM Verglasungsklötze

Fortsetzung...

Art.-Nr.	Abmessung in mm	Farbe	VPE	ME
217483	100x32x1	weiß	1000	STK
217490	100x32x2	blau	1000	STK
217506	100x32x3	rot	1000	STK
217513	100x32x4	gelb	1000	STK
217520	100x32x5	grün	1000	STK
217537	100x32x6	schwarz	1000	STK
217544	100x34x1	weiß	1000	STK
217551	100x34x2	blau	1000	STK
217568	100x34x3	rot	1000	STK
217575	100x34x4	gelb	1000	STK
217582	100x34x5	grün	1000	STK
217599	100x34x6	schwarz	1000	STK
217605	100x36x1	weiß	1000	STK
217612	100x36x2	blau	1000	STK
217629	100x36x3	rot	1000	STK
217636	100x36x4	gelb	1000	STK
217643	100x36x5	grün	1000	STK
217650	100x36x6	schwarz	1000	STK
217667	100x40x1	weiß	1000	STK
217674	100x40x2	blau	1000	STK
217681	100x40x3	rot	1000	STK
217698	100x40x4	gelb	1000	STK
217704	100x40x5	grün	1000	STK
217711	100x40x6	schwarz	1000	STK
217728	100x44x1	weiß	1000	STK
217735	100x44x2	blau	1000	STK
217742	100x44x3	rot	1000	STK
217759	100x44x4	gelb	1000	STK
217766	100x44x5	grün	1000	STK
217773	100x44x6	schwarz	1000	STK
217780	100x46x1	weiß	1000	STK
217797	100x46x2	blau	1000	STK
217803	100x46x3	rot	1000	STK
217810	100x46x4	gelb	1000	STK
217827	100x46x5	grün	1000	STK
217834	100x46x6	schwarz	1000	STK

Art.-Nr.	Abmessung in mm	Farbe	VPE	ME
217841	100x48x1	weiß	1000	STK
217858	100x48x2	blau	1000	STK
217865	100x48x3	rot	1000	STK
217872	100x48x4	gelb	1000	STK
217889	100x48x5	grün	1000	STK
217896	100x48x6	schwarz	1000	STK
217902	100x50x1	weiß	1000	STK
217919	100x50x2	blau	1000	STK
217926	100x50x3	rot	1000	STK
217933	100x50x4	gelb	1000	STK
217940	100x50x5	grün	1000	STK
217957	100x50x6	schwarz	1000	STK
217964	100x52x1	weiß	1000	STK
217971	100x52x2	blau	1000	STK
217988	100x52x3	rot	1000	STK
217995	100x52x4	gelb	1000	STK
218008	100x52x5	grün	1000	STK
218015	100x52x6	schwarz	1000	STK
218022	100x56x1	weiß	1000	STK
218039	100x56x2	blau	1000	STK
218046	100x56x3	rot	1000	STK
218053	100x56x4	gelb	1000	STK
218060	100x56x5	grün	500	STK
218077	100x56x6	schwarz	500	STK

TOPFORM Verglasungsklötze-SET



TOPFORM Verglasungsklötze sind aus hochwertigem Polypropylen und in verschiedenen Farben erhältlich. Dabei symbolisieren die unterschiedlichen Farben die unterschiedliche Stärke der Klötze. TOPFORM Verglasungsklötze enthalten keine Weichmacher und sind daher randverbundverträglich.

Anwendung:

- Lastabtragung bei der Verglasung
- Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

Eigenschaften:

- hohe Tragfähigkeit durch verstärktes Stegsystem
- verträglich mit vielen Randverbunddichtstoffen der Isolierglasscheibe
- alterungsbeständig und temperaturbeständig
- Set im wasserabweisenden Koffer

Art.-Nr.	Inhalt des Kartons Abmessung in mm/ VPE in Stk.	VPE	ME
218145	100x24x1 / 100 Stk., 100x24x2 / 150 Stk. 100x24x3 / 150 Stk., 100x24x4 / 150 Stk. 100x24x5 / 150 Stk., 100x24x6 / 100 Stk.	1	SET

TOPFORM Lastabtragungsklötze



TOPFORM Lastabtragungsklötze sind aus hochwertigem Polypropylen und in verschiedenen Farben erhältlich. Dabei symbolisieren die unterschiedlichen Farben die unterschiedliche Stärke der Klötze.

Anwendung:

- Lastabtragung

Eigenschaften:

- hohe Tragfähigkeit bis 2000kg
- rutschfest durch Querrillen
- beständig gegen Chemikalien
- alterungsbeständig und temperaturbeständig

Art.-Nr.	Abmessung in mm	Farbe	VPE	ME
218084	60x40x1,5	weiß	1000	STK
218091	60x40x3	rot	1000	STK
218107	60x40x5	grün	1000	STK
218114	60x40x10	braun	500	STK
218121	60x40x15	grau	500	STK
218138	60x40x20	schwarz	250	STK

TOPFORM Lastabtragungsklötze-SET



TOPFORM Lastabtragungsklötze sind aus hochwertigem Polypropylen und in verschiedenen Farben erhältlich. Dabei symbolisieren die unterschiedlichen Farben die unterschiedliche Stärke der Klötze.

Anwendung:


- Lastabtragung

Eigenschaften:

- hohe Tragfähigkeit bis 2000kg
- rutschfest durch Querrillen
- beständig gegen Chemikalien
- alterungsbeständig und temperaturbeständig
- Set im wasserabweisenden Koffer

Art.-Nr.	Inhalt des Kartons Abmessung in mm/ VPE in Stk.	VPE	ME
218152	60x40x1,5 / 60 Stk., 60x40x3 / 60 Stk. 60x40x5 / 60 Stk., 60x40x10 / 40 Stk. 60x40x15 / 60 Stk., 60x40x20 / 20 Stk.	1	SET

TOPFORM Flachleiste - selbstklebend



Flachleiste selbstklebend. Aufgerolltes Endlosmaterial im Schutzkarton.

Anwendung:


- zur Verblendung von Fugen beim Fensteraustausch/ Renovierung
- Aussen- und Innenbereich

Eigenschaften:

- Unterseite mit Schaumklebeband
- extrem hohe Klebekraft von Anfang an
- UV-beständig
- optimale Materialstärke - geringe Rückstellkräfte
- verarbeitbar ab -5°
- geringer Verschnitt
- leichter, einfacher Transport, jederzeit geschützt

Art.-Nr.	Abmessung/ A x B x C mm	Farbe	VPE	ME
089172	20 x 2 x 1	weiß	150	MTR
089189	30 x 2 x 1	weiß	150	MTR
089196	40 x 2 x 1	weiß	150	MTR
089202	50 x 2 x 1	weiß	150	MTR

TOPFORM Flachleiste mit Lippe - selbstklebend



Flachleiste mit Lippe selbstklebend. Aufgerolltes Endlosmaterial im Schutzkarton.

Anwendung:

- zur Verblendung von Fugen beim Fensteraustausch/ Renovierung
- Aussen- und Innenbereich

Eigenschaften:

- Unterseite mit Schaumklebeband
- extrem hohe Klebekraft von Anfang an
- UV-beständig
- optimale Materialstärke - geringe Rückstellkräfte
- verarbeitbar ab -5°
- geringer Verschnitt
- leichter, einfacher Transport, jederzeit geschützt

Art.-Nr.	Abmessung/ A x B x C mm	Farbe	VPE	ME
089219	20 x 2 x 1	weiß	150	MTR
089226	30 x 2 x 1	weiß	150	MTR
089233	40 x 2 x 1	weiß	150	MTR
089240	50 x 2 x 1	weiß	150	MTR

TOPFORM Spiegelklebeband KLEBOTOP



Spiegelklebeband mit hoher Anfangslebekraft

Eigenschaften:

- hohe Anwendungssicherheit direkt nach der Montage durch hohe Anfangslebekraft
- max. Endfestigkeit nach 24 Std.
- 0,84 mm dick
- 19 mm breit
- weiß, blaue Abdeckung

Art-Nr.	Breite mm	Länge m	VPE	ME
080025	19	25	16	STK

TOPFORM Dichtbandklammer



Dichtbandklammer für Fugen- und Multifunktionsbänder

Anwendung:

- für angebrochene Fugen- und Multifunktionsbänder
- einfaches Aufstecken auf die Rollen für eine verlustfreie Weiterverarbeitung

Eigenschaften:

- verhindert ungewolltes Abrollen

Art.-Nr.	Farbe	VPE	ME
088830	rot	1	STK

TOPFORM Klettgurt-Set



Klettgurt-Set für Fugen- und Multifunktionsbänder

Anwendung:

- für Fugen- und Multifunktionsbänder (Abstechbreiten über 30 mm)
- Zum Verzurren von Kabeln, Holz, Stangen etc.

Eigenschaften:

- schützt angebrochene Fugen- und Multifunktionsbänder gegen Expandieren

Art.-Nr.	Ausführung mm	Farbe	VPE	ME
088847	920 x 50	rot	2	STK

TOPFORM Dichtbandschere



Dichtbandschere, speziell zum Schneiden von Fenster- und Türrichtungen sowie Fugendichtbändern konzipiert.

Art.-Nr.	Farbe	VPE	ME
088854	rot	1	STK

TOPFORM Kartuschenmesser



Kartuschenmesser zum sicheren Aufschneiden von Kunststoffkartuschen sowie zum Schrägschneiden und Ablängen von Kartuschenspitzen auf den passenden Winkel und Länge.

Art.-Nr.	VPE	ME
088861	1	STK

TOPFORM Klotzkelle



Klotzkelle zum fachgerechten Verklotzen von Fenster- und Türelementen.

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	VPE	ME
218169	Kunststoff	blau	1	STK

TOPFORM Fenstermontagehilfe



Fenstermontagehilfe bestehend aus faserverstärktem Kunststoff- dient zum schnelleren und leichteren Einbau von Elementen

Anwendung:

- Montage von Fenster- und Türelementen

Eigenschaften:

- 90 Kg Tragkraft
- zum stufenlosen Einpassen von Fensterelementen
- die Fuge bleibt frei, keine Keillöcher, keine Nachbearbeitung nötig
- wiederverwendbar
- ermöglicht spannungsfreie Bewegung des Fensters

Art.-Nr.	Abmessung mm	Farbe	VPE	ME
080032	150 x 145 x 5	schwarz	4	STK

TOPFORM Radienschablonen-Set R-03



Radienschablonen - Set „Fugenmeister“ 3-teilig - für Silikonfuge

Anwendung:

- Abziehen von Silikon, Acryl und vielen anderen Kleb- und Dichtstoffen

Eigenschaften:

- 6 Radien 4, 6, 8, 10, 12, 14
- abriebfest
- hochelastisch
- säurebeständig
- form- und kantenstabil
- verfugen leicht gemacht

Art.-Nr.	Größe	VPE	ME
046892	4/6, 8/10 und 12/14 mm	1	STK

TOPFORM Radienschablonen-Set DR-03



Radienschablonen - Set „Fugenmeister“ 3-teilig - für Silikonfuge

Anwendung:

- Abziehen von Silikon, Acryl und vielen anderen Kleb- und Dichtstoffen

Eigenschaften:

- 6 Radien R3/90° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
- abriebfest
- hochelastisch
- säurebeständig
- form- und kantenstabil
- verfugen leicht gemacht

Art.-Nr.	Größe	VPE	ME
047110	R4,5,6,8,5,7,9,10,12 mm und 90°	1	STK

TOPFORM Winkelschablonen-Set W-03



Winkelschablonen - Set „Fugenmeister“ 3-teilig - für Silikonfuge

Anwendung:

- Abziehen von Silikon, Acryl und vielen anderen Kleb- und Dichtstoffen

Eigenschaften:

- 6 Winkel R3/90° 5, 6, 8, 10
- abriebfest
- hochelastisch
- säurebeständig
- form- und kantenstabil
- verfugen leicht gemacht

Art.-Nr.	Größe	VPE	ME
047103	5,6,8,10 mm und R3/90°	1	STK

TOPFORM Winkelschablonen-Set DW-03



Winkelschablonen - Set „Fugenmeister“ 3-teilig - für Silikonfuge

Anwendung:

- Abziehen von Silikon, Acryl und vielen anderen Kleb- und Dichtstoffen

Eigenschaften:

- 6 Winkel 90, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
- abriebfest
- hochelastisch
- säurebeständig
- form- und kantenstabil

Art.-Nr.	Größe	VPE	ME
047127	W4,6,8,5,7,9,10,12 mm und 90°	1	STK

TOPFORM Bit-Box-TX



Bit-Box-TX in stabiler und anwenderfreundlicher Aufbewahrungsbox.

Anwendung:

- zum Verschrauben von **TOPFORM**-Schrauben

Inhalt:

- 1 x TX 10
- 4 x TX 20
- 1 x TX 30
- 1 x Magnethalter

Art-Nr.	Inhalt	VPE	ME
046663	7-teilig	1	STK

TOPFORM TX Bit-Box PlusTec



PlusTec⁺

Bit-Box-TX in stabiler und anwenderfreundlicher Aufbewahrungsbox.

Anwendung:

- zum Verschrauben von **TOPFORM**-Schrauben

Inhalt:

- 1 x TX 10
- 1 x TX 15
- 1 x TX 20
- 1 x TX 25
- 1 x TX 30
- 1 x TX 40
- 1 x Magnethalter

Art-Nr.	Inhalt	VPE	ME
046670	7-teilig	1	STK

TOPFORM Holzbauschraube PlusTec - Senkkopf



PlusTec⁺

TOPFORM Holzbauschrauben PlusTec weisen eine Sonderbeschichtung aus gehärteten Kohlenstoffstahl und eine spezielle Geometrie der Schraubspitze auf. Damit wird eine Spaltwirkung beim Einschrauben verhindert. Zudem wird ein Einschraubwiderstand reduziert.

Eigenschaften:

- Senkkopf
- TX-Antrieb
- Schabenut
- neue PlusTec-Oberfläche
- hohe Korrosionsbeständigkeit
- geringe Spaltwirkung
- bauaufs. Zulassung
- Chrom(VII)-Oxid frei

Art-Nr.	Abmessung mm	Gewinde	Bit	VPE	ME
008999	3,0 x 16	TG	TX 10	1000	STK
009002	3,0 x 20	TG	TX 10	1000	STK
009019	3,0 x 25	TG	TX 10	1000	STK
009026	3,0 x 30	TG	TX 10	1000	STK
009033	3,0 x 35	TG	TX 10	1000	STK
009040	3,0 x 40	TG	TX 10	1000	STK
009057	3,5 x 16	TG	TX 15	1000	STK
009064	3,5 x 20	TG	TX 15	1000	STK
009071	3,5 x 25	TG	TX 15	1000	STK
008296	3,5 x 30	TG	TX 15	1000	STK
009088	3,5 x 35	TG	TX 15	1000	STK
008302	3,5 x 40	TG	TX 15	1000	STK
008319	3,5 x 50	TG	TX 15	500	STK
009095	4,0 x 25	TG	TX 20	1000	STK
008326	4,0 x 30	TG	TX 20	1000	STK
009101	4,0 x 35	TG	TX 20	1000	STK
008333	4,0 x 40	TG	TX 20	1000	STK
008340	4,0 x 45	TG	TX 20	500	STK
008357	4,0 x 50	TG	TX 20	500	STK
008364	4,0 x 60	TG	TX 20	200	STK
008371	4,0 x 70	TG	TX 20	200	STK
008388	4,0 x 80	TG	TX 20	200	STK
009118	4,5 x 30	TG	TX 25	500	STK
009125	4,5 x 35	TG	TX 25	500	STK
008395	4,5 x 40	TG	TX 25	500	STK
008401	4,5 x 45	TG	TX 25	500	STK
008418	4,5 x 50	TG	TX 25	500	STK
008425	4,5 x 60	TG	TX 25	200	STK
008432	4,5 x 70	TG	TX 25	200	STK
008449	4,5 x 80	TG	TX 25	200	STK
008456	5,0 x 40	TG	TX 25	200	STK
008463	5,0 x 50	TG	TX 25	200	STK
008470	5,0 x 60	TG	TX 25	200	STK

Art-Nr.	Abmessung mm	Gewinde	Bit	VPE	ME
008487	5,0 x 70	TG	TX 25	200	STK
008494	5,0 x 80	TG	TX 25	200	STK
008500	5,0 x 90	TG	TX 25	200	STK
008517	5,0 x 100	TG	TX 25	200	STK
008524	5,0 x 120	TG	TX 25	200	STK
008531	6,0 x 60	TG	TX 30	200	STK
008548	6,0 x 70	TG	TX 30	200	STK
008555	6,0 x 80	TG	TX 30	200	STK
008562	6,0 x 90	TG	TX 30	100	STK
008579	6,0 x 100	TG	TX 30	100	STK
008586	6,0 x 120	TG	TX 30	100	STK
008593	6,0 x 140	TG	TX 30	100	STK
008609	6,0 x 160	TG	TX 30	100	STK
008616	6,0 x 180	TG	TX 30	100	STK
008623	6,0 x 200	TG	TX 30	100	STK
008630	6,0 x 220	TG	TX 30	100	STK
008647	6,0 x 240	TG	TX 30	100	STK
008661	8,0 x 100	TG	TX 40	50	STK
008678	8,0 x 120	TG	TX 40	50	STK
008685	8,0 x 140	TG	TX 40	50	STK
008692	8,0 x 160	TG	TX 40	50	STK
008708	8,0 x 180	TG	TX 40	50	STK
008715	8,0 x 200	TG	TX 40	50	STK
008722	8,0 x 220	TG	TX 40	50	STK
008739	8,0 x 240	TG	TX 40	50	STK
008746	8,0 x 260	TG	TX 40	50	STK
008753	8,0 x 280	TG	TX 40	50	STK
008760	8,0 x 300	TG	TX 40	50	STK

TOPFORM Holzbauschraube PlusTec - Tellerkopf



PlusTec⁺

TOPFORM Holzbauschrauben PlusTec weisen eine Sonderbeschichtung aus gehärteten Kohlenstoffstahl und eine spezielle Geometrie der Schraubspitze auf. Damit wird eine Spaltwirkung beim Einschrauben verhindert. Zudem wird ein Einschraubwiderstand reduziert.

Eigenschaften:

- Tellerkopf
- TX-Antrieb
- Schabanut
- neue PlusTec-Oberfläche
- hohe Korrosionsbeständigkeit
- geringe Spaltwirkung
- bauaufs. Zulassung
- Chrom(VII)-Oxid frei

Art-Nr.	Abmessung mm	Gewinde	Bit	VPE	ME
008814	6,0 x 80	TG	TX 30	100	STK
008821	6,0 x 100	TG	TX 30	100	STK
009132	6,0 x 120	TG	TX 30	100	STK
009149	6,0 x 140	TG	TX 30	100	STK
009156	6,0 x 160	TG	TX 30	100	STK
009163	6,0 x 180	TG	TX 30	100	STK
009170	6,0 x 200	TG	TX 30	100	STK
008838	8,0 x 80	TG	TX 40	50	STK
008845	8,0 x 100	TG	TX 40	50	STK
008852	8,0 x 120	TG	TX 40	50	STK
008869	8,0 x 140	TG	TX 40	50	STK
008876	8,0 x 160	TG	TX 40	50	STK
008883	8,0 x 180	TG	TX 40	50	STK
008890	8,0 x 200	TG	TX 40	50	STK
008906	8,0 x 220	TG	TX 40	50	STK
008913	8,0 x 240	TG	TX 40	50	STK
008920	8,0 x 260	TG	TX 40	50	STK
008937	8,0 x 280	TG	TX 40	50	STK
008944	8,0 x 300	TG	TX 40	50	STK
008951	8,0 x 320	TG	TX 40	50	STK
008968	8,0 x 340	TG	TX 40	50	STK
008975	8,0 x 360	TG	TX 40	50	STK
008982	8,0 x 380	TG	TX 40	50	STK

TOPFORM Spanlattenschraube - verzinkt



TOPFORM Spanlattenschrauben für den universellen Einsatz.

Anwendung:

- für Innenbereich

Eigenschaften:

- Senkkopf
- TX-Antrieb
- für alle gängigen Größen nur ein Bit
- Voll- und Teilgewinde

Art-Nr.	Abmessung mm	Gewinde	Bit	VPE	ME
000016	3,0 x 13	VG	TX 10	1000	STK
000023	3,0 x 15	VG	TX 10	1000	STK
000030	3,0 x 20	VG	TX 10	1000	STK
000047	3,0 x 25	VG	TX 10	1000	STK
000054	3,0 x 30	VG	TX 10	1000	STK
000061	3,0 x 35	VG	TX 10	1000	STK
000078	3,0 x 40	TG	TX 10	1000	STK
000085	3,0 x 45	TG	TX 10	1000	STK
000092	3,5 x 12	VG	TX 20	1000	STK
000108	3,5 x 15	VG	TX 20	1000	STK
000115	3,5 x 20	VG	TX 20	1000	STK
000122	3,5 x 25	VG	TX 20	1000	STK
000139	3,5 x 30	VG	TX 20	1000	STK
000146	3,5 x 35	TG	TX 20	1000	STK
000153	3,5 x 40	TG	TX 20	1000	STK
000160	3,5 x 45	TG	TX 20	500	STK
000177	3,5 x 50	TG	TX 20	500	STK
000184	4,0 x 15	VG	TX 20	1000	STK
000191	4,0 x 20	VG	TX 20	1000	STK
000207	4,0 x 25	VG	TX 20	1000	STK
000214	4,0 x 30	VG	TX 20	1000	STK
000221	4,0 x 35	VG	TX 20	1000	STK
000238	4,0 x 40	TG	TX 20	1000	STK
000245	4,0 x 45	TG	TX 20	500	STK
000252	4,0 x 50	TG	TX 20	500	STK
000269	4,0 x 60	TG	TX 20	200	STK
000276	4,0 x 70	TG	TX 20	200	STK
000283	4,5 x 20	VG	TX 20	500	STK
000290	4,5 x 25	VG	TX 20	500	STK
000306	4,5 x 30	VG	TX 20	500	STK

Art-Nr.	Abmessung mm	Gewinde	Bit	VPE	ME
000313	4,5 x 35	VG	TX 20	500	STK
000320	4,5 x 40	TG	TX 20	500	STK
000337	4,5 x 45	TG	TX 20	500	STK
000344	4,5 x 50	TG	TX 20	500	STK
000351	4,5 x 60	TG	TX 20	200	STK
000368	4,5 x 70	TG	TX 20	200	STK
000375	4,5 x 80	TG	TX 20	200	STK
000382	5,0 x 20	VG	TX 20	500	STK
000399	5,0 x 25	VG	TX 20	500	STK
000405	5,0 x 30	VG	TX 20	500	STK
000412	5,0 x 35	VG	TX 20	500	STK
000429	5,0 x 40	TG	TX 20	200	STK
000436	5,0 x 45	TG	TX 20	200	STK
000443	5,0 x 50	TG	TX 20	200	STK
000450	5,0 x 60	TG	TX 20	200	STK
000467	5,0 x 70	TG	TX 20	200	STK
000474	5,0 x 80	TG	TX 20	200	STK
000481	5,0 x 90	TG	TX 20	200	STK
000498	5,0 x 100	TG	TX 20	200	STK
000504	5,0 x 120	TG	TX 20	200	STK
000511	6,0 x 40	VG	TX 30	200	STK
000528	6,0 x 50	VG	TX 30	200	STK
000535	6,0 x 60	TG	TX 30	200	STK
000665	6,0 x 70	TG	TX 30	200	STK
000542	6,0 x 80	TG	TX 30	200	STK
000559	6,0 x 100	TG	TX 30	100	STK
000566	6,0 x 120	TG	TX 30	100	STK
000573	6,0 x 140	TG	TX 30	100	STK

TOPFORM Spanplattenschraube - Edelstahl A2



TOPFORM Spanplattenschraube - Edelstahl für den universellen Einsatz.

Anwendung:


- für Außen- und Innenbereich

Eigenschaften:

- Senkkopf
- TX-Antrieb
- Voll- und Teilgewinde

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewinde	Bit	VPE	ME
000993	3,0 x 16	VG	TX 10	200	STK
001006	3,0 x 20	VG	TX 10	200	STK
000672	3,0 x 25	VG	TX 10	200	STK
000689	3,0 x 30	TG	TX 10	200	STK
000696	3,0 x 35	TG	TX 10	200	STK
000702	3,5 x 16	VG	TX 20	200	STK
001013	3,5 x 20	VG	TX 20	200	STK
000719	3,5 x 25	TG	TX 20	200	STK
000726	3,5 x 30	TG	TX 20	200	STK
000733	3,5 x 35	TG	TX 20	200	STK
000740	4,0 x 25	VG	TX 20	200	STK
000757	4,0 x 30	TG	TX 20	200	STK
000764	4,0 x 35	TG	TX 20	200	STK
000771	4,0 x 40	TG	TX 20	200	STK
000788	4,0 x 45	TG	TX 20	200	STK
000795	4,0 x 50	TG	TX 20	200	STK
000801	4,0 x 60	TG	TX 20	100	STK
000818	4,5 x 30	TG	TX 20	200	STK
000825	4,5 x 35	TG	TX 20	200	STK
000832	4,5 x 40	TG	TX 20	200	STK
000849	4,5 x 45	TG	TX 20	200	STK
000856	4,5 x 50	TG	TX 20	200	STK
000863	4,5 x 60	TG	TX 20	200	STK
000870	4,5 x 70	TG	TX 20	200	STK
000887	5,0 x 40	TG	TX 25	100	STK
000894	5,0 x 50	TG	TX 25	100	STK
000900	5,0 x 60	TG	TX 25	100	STK
000917	5,0 x 70	TG	TX 25	100	STK
000924	5,0 x 80	TG	TX 25	100	STK
000931	5,0 x 90	TG	TX 25	100	STK
000948	5,0 x 100	TG	TX 25	100	STK
000955	6,0 x 80	TG	TX 30	100	STK
000962	6,0 x 100	TG	TX 30	100	STK
000979	6,0 x 120	TG	TX 30	100	STK
000986	6,0 x 140	TG	TX 30	100	STK

TOPFORM Fensterrahmenschraube - Senkkopf



TOPFORM Fensterrahmenschraube zur dübellosen Verschraubung von Fenster- und Türrahmen. Sie gewährleistet eine sichere und spannungsfreie Abstandsmontage und sorgt so für eine positionsgenaue und dauerhafte Befestigung.

Anwendung:


- Fenster- und Türrahmenmontage

Eigenschaften:

- Senkkopf
- TX-Antrieb
- für Kunststoff

Art.-Nr.	Abmessung mm	Bit	VPE	ME
002010	7,5 x 52	TX 30	100	STK
002027	7,5 x 72	TX 30	100	STK
002034	7,5 x 92	TX 30	100	STK
002041	7,5 x 112	TX 30	100	STK
002058	7,5 x 132	TX 30	100	STK
002065	7,5 x 152	TX 30	100	STK
002072	7,5 x 182	TX 30	100	STK
002096	7,5 x 212	TX 30	100	STK

TOPFORM Fensterrahmenschraube - Linsenkopf



TOPFORM Fensterrahmenschraube zur dübellosen Verschraubung von Fenster- und Türrahmen. Sie gewährleistet eine sichere und spannungsfreie Abstandsmontage und sorgt so für eine positionsgenaue und dauerhafte Befestigung.

Anwendung:


- Fenster- und Türrahmenmontage

Eigenschaften:

- Linsenkopf
- TX-Antrieb
- für Kunststoff

Best.-Nr.	Abmessung mm	Bit	VPE	ME
001617	7,5 x 72	TX 30	100	STK
001624	7,5 x 92	TX 30	100	STK
001631	7,5 x 112	TX 30	100	STK
001648	7,5 x 132	TX 30	100	STK
001655	7,5 x 152	TX 30	100	STK
001662	7,5 x 182	TX 30	100	STK
001679	7,5 x 212	TX 30	100	STK

TOPFORM Fensterrahmenschraube - Zylinderkopf



TOPFORM Fensterrahmenschraube zur dübellosen Verschraubung von Fenster- und Türrahmen. Sie gewährleistet eine sichere und spannungsfreie Abstandsmontage und sorgt so für eine positionsgenaue und dauerhafte Befestigung.

Anwendung:

- Fenster- und Türrahmenmontage

Eigenschaften:

- Zylinderkopf
- TX-Antrieb
- für Holz

Best.-Nr.	Abmessung mm	Bit	VPE	ME
001518	7,5 x 52	TX 30	100	STK
001525	7,5 x 72	TX 30	100	STK
001532	7,5 x 92	TX 30	100	STK
001549	7,5 x 112	TX 30	100	STK
001556	7,5 x 132	TX 30	100	STK
001563	7,5 x 152	TX 30	100	STK
001570	7,5 x 182	TX 30	100	STK
001594	7,5 x 212	TX 30	100	STK

TOPFORM HSS Sticksägeblatt T118A – für Metall



Sticksägeblätter aus Hochleistungs-Schnell-Stahl

Anwendung:

- geeignet für Stahl von 1,5 - 2,5mm

Eigenschaften:

- Zähne gefräst und gewellt
- für dünne Bleche aus Stahl von 1,5 - 2,5 mm
- passend u.a. für Maschinen von AEG, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee

Art-Nr.	Referenznummer	Material	nutzbare Länge mm	Zahnteilung mm	Abmessung mm	VPE	ME
088694	T118A	HSS	55	1,2	76,5 x 7,8 x 1,0	25	STK

TOPFORM HCS/CV Sticksägeblatt T101B - für Holz- und Kunststoff



Sticksägeblätter aus legiertem Werkzeugstahl

Anwendung:

- geeignet für alle Holzarten und Kunststoff von 3,0 - 30 mm

Eigenschaften:

- Zähne konisch geschliffen, schräg geschärft
- saubere Schnitte in allen Holzarten und Kunststoffen von 3,0 - 30 mm
- für gerade, feine Schnitte
- mit Eintauchspitze
- passend u.a. für Maschinen von AEG, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee

Art-Nr.	Referenznummer	Material	nutzbare Länge mm	Zahnteilung mm	Abmessung mm	VPE	ME
088687	T101B	HCS/CV	75	2,5	100 x 7,8 x 1,45	25	STK

TOPFORM HCS/CV Stichsägeblatt T144D - für Holz



Stichsägeblätter aus legiertem Werkzeugstahl

Anwendung:

- geeignet für alle Holzarten von 5,0 - 50 mm

Eigenschaften:

- Zähne geschränkt und schräg geschärft
- Universal-Blatt für schnelle Schnitte in allen Holzarten von 5,0 - 50 mm
- für gerade, grobe Schnitte
- passend u.a. für Maschinen von AEG, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee

Art-Nr.	Referenznummer	Material	nutzbare Länge mm	Zahnteilung mm	Abmessung mm	VPE	ME
088670	T144D	HCS/CV	75	4,2	100 x 7,8 x 1,27	25	STK

TOPFORM Bimetal Säbelsägeblatt S644DF - für Holz- und Kunststoff



Säbelsägeblätter aus Bimetal

Anwendung:

- geeignet für alle Holzarten und Kunststoff von 6,0 - 100 mm
- geeignet für die Fensterdemontage

Eigenschaften:

- Zähne gefräst und geschränkt
- flexibles Blatt für schnelle, gerade Schnitte in alle Holzarten und Kunststoff
- extrem langlebig
- passend u.a. für Maschinen von AEG, Bosch, Dewalt, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth

Art-Nr.	Referenznummer	Material	nutzbare Länge mm	Zahnteilung mm	Abmessung mm	VPE	ME
088625	S644DF	BIM	130	4,2	150 x 19 x 1,27	25	STK

TOPFORM HCS/CV Säbelsägeblatt S644D - für Holz- und Kunststoff



Säbelsägeblätter aus legiertem Werkzeugstahl

Anwendung:

- geeignet für alle Holzarten und Kunststoff von 6,0 - 100 mm

Eigenschaften:

- Zähne gefräst und geschränkt
- flexibles Blatt für schnelle, gerade Schnitte in alle Holzarten und Kunststoff
- extrem langlebig
- passend u.a. für Maschinen von AEG, Bosch, Dewalt, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth

Art-Nr.	Referenznummer	Material	nutzbare Länge mm	Zahnteilung mm	Abmessung mm	VPE	ME
088601	S644D	HCV/CV	130	4,2	150 x 19 x 1,27	25	STK

TOPFORM Bimetal Säbelsägeblatt S1122HF - für Metall



Säbelsägeblätter aus Bimetal

Anwendung:

- geeignet für Stahl, rostfreie Stähle und Buntmetalle von 3,0 - 10 mm

Eigenschaften:

- Zähne gefräst und geschränkt
- flexibles Universal-Blatt für Stahl, rostfreie Stähle und Buntmetalle
- passend u.a. für Maschinen von AEG, Bosch, Dewalt, Hilti, Makita, Milwaukee, Würth

Art-Nr.	Referenznummer	Material	nutzbare Länge mm	Zahnteilung mm	Abmessung mm	VPE	ME
088663	S1122HF	BIM	205	2,5	225 x 19 x 0,9	25	STK

TOPFORM Bimetall Säbelsägeblatt S922EF - für Metall



Säbelsägeblätter aus Bimetall

Anwendung:

- geeignet für Stahl, rostfreie Stähle und Buntmetalle von 1,5 - 2,5 mm

Eigenschaften:

- Zähne gefräst und gewellt
- flexibles Universal-Blatt für Stahl, rostfreie Stähle und Buntmetalle
- passend u.a. für Maschinen von AEG, Bosch, Dewalt, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth

Art-Nr.	Referenznummer	Material	nutzbare Länge mm	Zahnteilung mm	Abmessung mm	VPE	ME
088649	S922EF	BIM	130	1,4	150 x 19 x 0,9	25	STK

TOPFORM Bimetall Säbelsägeblatt S1122BF - für Metall



Säbelsägeblätter aus Bimetall

Anwendung:

- geeignet für Stahl, rostfreie Stähle und Buntmetalle von 2,0 - 3,5 mm

Eigenschaften:

- Zähne gefräst und gewellt
- flexibles Universal-Blatt für Stahl, rostfreie Stähle und Buntmetalle
- gekrümmtes Blatt für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer
- passend u.a. für Maschinen von AEG, Black & Decker, Bosch, Fein, Flex, Hilti, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Würth

Art-Nr.	Referenznummer	Material	nutzbare Länge mm	Zahnteilung mm	Abmessung mm	VPE	ME
088656	S1122BF	BIM	205	1,8	125 x 19 x 0,9	25	STK

TOPFORM Bimetall Säbelsägeblatt S922VF - für Metall



Säbelsägeblätter aus Bimetall

Anwendung:

- geeignet für Stahl, rostfreie Stähle und Buntmetalle von 1,5 - 2,5 mm

Eigenschaften:

- Zähne gefräst und gewellt
- flexibles Universal-Blatt für Stahl, rostfreie Stähle und Buntmetalle
- passend u.a. für Maschinen von AEG, Bosch, Dewalt, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth

Art-Nr.	Referenznummer	Material	nutzbare Länge mm	Zahnteilung mm	Abmessung mm	VPE	ME
088724	S922VF	BIM	130	1,8 - 2,5	150 x 19 x 0,9	25	STK

TOPFORM Bimetall Säbelsägeblatt S922BF - für Metall



Säbelsägeblätter aus Bimetall

Anwendung:

- geeignet für Stahl, rostfreie Stähle und Buntmetalle von 2,0 - 3,5 mm

Eigenschaften:

- Zähne gefräst und gewellt
- flexibles Universal-Blatt für Stahl, rostfreie Stähle und Buntmetalle
- gekrümmtes Blatt für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer
- passend u.a. für Maschinen von AEG, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hilti, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Würth

Art-Nr.	Referenznummer	Material	nutzbare Länge mm	Zahnteilung mm	Abmessung mm	VPE	ME
088618	S922BF	BIM	130	1,8	150 x 19 x 0,9	25	STK

powered by

iug

FACHGROSSHANDEL

- Maschinen
- Werkzeuge
- Baubedarf
- Beschläge
- Befestigungstechnik
- Sicherheitstechnik
- Industriebedarf
- Arbeitsschutz

Curierstraße 18 | 09117 Chemnitz | ☎ 0371 81007-20 | 📠 0371 81007-22 | www.iug24.de

Art. Nr. 218930 / November 2020

Impressum:

Herausgeber:

Industrie- und Gewerbefachgroßhandel GmbH, Curiestr 18, 09117 Chemnitz

Gestaltung:

BAUBESCHLAG-UNION GmbH & Co. KG

Copyright:

Alle Rechte beim Herausgeber. Ohne schriftliche Genehmigung ist es nicht gestattet, den Katalog oder Teile daraus zu vervielfältigen. Die technischen Darstellungen, Abbildungen, Farben und Zeichnungen in diesem Katalog sind unverbindlich. Die Abbildungen zeigen die Artikel nicht in ihrer natürlichen Größe und stehen auch nicht im gleichen Verhältnis zueinander.

Änderungen vorbehalten.

Für Druckfehler und für die bei der Herstellung des Katalogs entstandenen Irrtümer kann keinerlei Haftung übernommen werden.

Haftungsausschluss:

Die Produkt- und Mileubilder zeigen teilweise Einbaubeispiele. Zusätzlich darauf abgebildete Produkte sind kein Bestandteil des entsprechenden Lieferumfangs. Sollten Unklarheiten bezüglich der abgebildeten Produkte aufkommen, wenden Sie sich bitte an den Herausgeber.

www.top-form.com